

三防手持终端 SAM-041T



功能特点

- 支持Android 8.1系统，运行速度快，性能稳定，操作方便；
- 集成4G全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式，无线通讯功能强大；
- 配备4400mAh大容量电池，机器续航能力6~8小时，出色适应各种环境下的移动工作需求；
- IP65高防护等级，工业级三防品质，符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击，可应用于各种复杂苛刻的工作环境；
- 支持GPS定位系统，定位更准确；
- 后置800万像素自动对焦摄像头，轻松采集各位图像和视频信息；
- 支持一维/二维、NFC等功能模块自由选配，满足多行业的应用需求。

产品六视图



可选配件



蓝牙手持枪



充电底座



车载支架



绑带

规格参数

基本参数	
外观尺寸	155.8 x 72 x 25mm
整机重量	裸机292g
整机颜色	黑色
显示屏	4寸IPS屏 3:5，分辨率480*800
触控屏	康宁大猩猩5点电容屏，G+FF
摄像头	前置2.0MP+后置8MP，后置自动对焦
I/O接口	Micro USB 2.0 x 1 SIM Card x 1 TF Card x 1 4Pin 机器底部 x 1 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1
电源适配器	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/2A
GPS导航	支持GPS，捕获灵敏度：-160 dBm

性能参数	
CPU	MT8735A
操作系统	Android 8.1
内存	2GB/3GB LPDDR3
存储容量	32GB/64GB

电池性能	
电池容量	3.8V/4400mAh
类型	可更换聚合物锂离子电池
续航时间	约7小时

数据通讯	
WIFI	2.4G+5G双频，IEEE 802.11(a/b/g/n)
Bluetooth	BT4.1 (BLE) class1 传输距离：10m
3G/4G	CMCC 5M：LTE 1/2/3/4/5/7/17/20/38/39/40/41 WCDMA：1/2/5/8 TD-SCDMA：34/39 GSM：2/3/5/8

工作环境	
工作温度	-10 °C ~ 50 °C
存储温度	-30 °C ~ 70 °C
湿度	5% ~ 95%，不凝结
防护等级	IP65

可选模块	
NFC	支持ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/ mifare 协议，读卡距离：4cm
一维码	Honeywell N4313 光学分辨率: 5mil，扫描速度: 50次/s
二维码	Honeywell N3680/Zebra4710 光学分辨率: 5mil，扫描速度: 50次/s

应用领域

具有RFID超高频技术的手持终端应用广泛，可满足零售、仓储物资管理、金融、快递、医疗等领域的应用。



仓储管理



商场超市



快递行业



药房管理