


三防平板终端

SAP-102Q



功能特点

- 支持Android 9.0系统，运行速度快，性能稳定，操作方便；
- 集成4G全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式，无线通讯功能强大；
- 10000mAh可拆卸聚合物锂离子电池，机器续航能力6~8小时，出色适应各种环境下的移动工作需求；
- IP65高防护等级，工业级三防品质，符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击，可应用于各种复杂苛刻的工作环境；
- 支持GPS定位系统，定位更准确；
- 后置1300万像素自动对焦摄像头，轻松采集各位图像和视频信息；
- 支持一维/二维、NFC、指纹等功能模块自由选配，满足多行业的应用需求。

产品六视图



* 本产品技术规格如有变更，恕不另行通知。

规格参数

基本参数	
外观尺寸	280 x 187 x 22mm
整机重量	裸机1014g
整机颜色	黑色
显示屏	10.1寸 16:10, 分辨率800*1280
触控屏	康宁大猩猩10点触控屏, G+G
摄像头	前置2.0MP+后置13MP, 自动对焦带闪光灯
I/O接口	HDMI 1.4a Type C x 1 USB 3.0 x 1、Type C x 1 SIM Card x 1、TF Card x 1 12pins Pogo Pin x 1 RS232 x 1、RJ45 (10/100M自适应) x 1 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1 Φ3.5mm DC电源接口 x 1
电源适配器	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A
GPS导航	支持GPS, 捕获灵敏度: -160 dBm
可选模块	
NFC	内置
一维码	MOTO SE655E100R 光学分辨率: 5mil, 扫描速度: 50次/s
二维码	Honeywell N3680 TTL硬解 光学分辨率: 5mil, 扫描速度: 50次/s
指纹	FPC1020 (传感器, 电容按压式)

性能参数	
CPU	MSM8953 八核
操作系统	Android 9.0
内存	4GB LPDDR3
存储容量	64GB
电池性能	
电池容量	3.7V/10000mAh
类型	可拆卸聚合物锂离子电池
续航时间	约8小时
数据通讯	
WIFI	2.4G+5G双频WiFi, WiFi 802.11(a/b/g/n)
Bluetooth	BT4.0 (BLE) class1 传输距离: 10m
4G	CMCC 4M : LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 2/3/5/8
工作环境	
工作温度	-10 °C ~ 50 °C
存储温度	-30 °C ~ 70 °C
湿度	5% ~ 95%, 不凝结
防护等级	IP65

可选配件



充电底座



可拆卸电池



绑带



背带



皮套



手写笔



车载支架

应用领域

可选多种模块及配件, 满足客户对工业、航空、航天、车载、警用、教育、勘探、鱼牧业、医疗、金融等行业需求。



设备检测



工业自动化



车载设备



智慧医疗