

FSP300-60GLC



产品特性

- ◆ 4U 300W ATX电源
- ◆ 100-240VAC

产品规格

| | | | | |
|--------|--------------------------|--------|---------------------|--------------------------|
| 瓦数 | 300W | | 能效 | 85% |
| 输入范围 | 100-240V~, 5-2A, 50-60Hz | | | |
| 输出电流范围 | +3.3V | 20.0A | 工作温度 | +0 to 50°C |
| | +5V | 20.0A | | |
| | +12V1 | 8.0A | 安规 | UL TUV CE FCC ClassB CCC |
| | +12V2 | 14.0A | | |
| | -12V | 0.8A | | |
| +5 Vsb | 2.0A | 尺寸(mm) | 150*140*86mm(长*宽*高) | |

订货信息

| 型号 | 说明 |
|--------------|---------------|
| FSP300-60GLC | 4U 300W ATX电源 |

FSP500-60EPN(80)



产品特性

- ◆ 4U 500W ATX电源
- ◆ 100-240VAC

产品规格

| | | | | |
|--------|--------------------------|---------------------------|--------|--------------------------|
| 瓦数 | 500W | | 能效 | 80% |
| 输入范围 | 100-240V~, 8-4A, 50-60Hz | | | |
| 输出电流范围 | +3.3V | MINIMUM 0.5A MAXIMUM 24A | 工作温度 | +0 to 50°C |
| | +5V | MINIMUM 0.3A MAXIMUM 20A | | |
| | +12V | MINIMUM 0.5A MAXIMUM 18A | 安规 | CCC CE FCC ClassB UL TUV |
| | -5V | MINIMUM 0.5A MAXIMUM 18A | | |
| | -12V | MINIMUM 0.0A MAXIMUM 0.3A | | |
| | +5 Vsb | MINIMUM 0.0A MAXIMUM 2.5A | 尺寸(mm) | 150*140*86mm(长*宽*高) |

订货信息

| 型号 | 说明 |
|------------------|---------------|
| FSP500-60EPN(80) | 4U 500W ATX电源 |